

4PLUSDEPA - DESOXIDANTE PASIVANTE

Propiedades:

Limpiador desincrustante formulado para la limpieza y desincrustación en sistemas de lavado de vajillas y cristalerías, para torres de refrigeración, calderas, válvulas

Propiedades Físicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Incoloro
Densidad:	1,140-1,170 gr./c.c.
Ph:	0-1

Composición cualitativa:

Tensioactivos
Agentes antioxidantes
Ácidos inorgánicos
Agua

Aplicaciones:

Indispensable para la limpieza y desoxidación de todo tipo de materiales. Puede aplicarse por inmersión o bien con brocha, bayeta o pulverización; protegiendo las piezas o elementos a continuación con algún producto o tratamiento antioxidante.

Dosificación:

En las máquinas lavavajillas llenar la cuba con agua y verter el producto hasta que el pH sea inferior a 2, poner en marcha el calefactor de la cuba e iniciar el ciclo de lavado. Una vez desincrustada la máquina aclarar preciamente antes de su trabajo habitual. Para piezas pequeñas como válvulas, toberas, ..., aplicar por inmersión en recipiente de vidrio o plástico, en una solución del 5% al 25%. Para su aplicación en calderas y torres de refrigeración seguir el procedimiento indicado en la FT.

Observaciones:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene: Ácido fosfórico (>30%).