

4PLUSPETRO - DESENGRASANTE PETROLEADOR

PROPIEDADES Y APLICACIONES :

Producto líquido para desengrasar motores o piezas metálicas impregnadas de grasas y aceites minerales. Puede ser aplicado puro, diluido en petróleo o gasoil o, bien, emulsionado en agua. Máximo poder de humectación, detergencia y emulsionabilidad que facilita el aclarado posterior. No ataca ni corroe ningún metal ni goma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

Propiedades físico-químicas :

Aspecto:	Líquido transparente.
Color :	Incoloro.
Olor:	Característico.
pH (papel de pH) :	6.0 – 7.0
Densidad (20°C) :	0.800 +/- 0.020 Kg/lit

Composición cualitativa :

Componentes :	Disolventes alifáticos. Tensoactivos no iónicos.
----------------------	---

DOSIS Y MODO DE EMPLEO :

Se puede utilizar por inmersión o pulverización, bien sea puro, diluido en gasoil o petróleo en proporciones de 1:5 o emulsionado en agua en dosis de 1:2 a 1:4.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Nocivo en caso de ingestión. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca lesiones oculares graves. Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar la lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Contiene: Disolventes alifáticos (>30%), Tensoactivos no iónicos (5%-15%).

OBSERVACIONES :

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se deriven de su empleo inadecuado.