

## 4PLUSTDN - TALADRINA

### PROPIEDADES

Taladrina sintética soluble en agua en todas las proporciones, la dureza del agua no influye en la solución. Especialmente recomendado para trabajos de rectificado y afilado con molas, abrasivos de corindón, carburundum o diamante. También para otras operaciones de mecanizado como son: mandrilado, troceado, cepillado y taladrado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Aspecto :</b>                   | Líquido transparente   |
| <b>Color:</b>                      | Verde                  |
| <b>Olor:</b>                       | Sin perfume            |
| <b>Ph (1% en agua):</b>            | 10,5 – 11,5            |
| <b>Densidad :</b>                  | 1,125 ± 0,005 grs/cc : |
| <b>Corrosión al hierro al 2% :</b> | Negativa               |

### Composición Cualitativa:

Sales antioxidantes  
Alcalinizantes

### MODO DE EMPLEO

Se emplea diluido en agua siendo la dosificación aconsejada para las operaciones de rectificado y afilado de 2%.

### ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Enjuagarse la boca. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene isotiazolonas. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene: Nitrito de sodio (<5%)