

PRO115 - ACEITE TEFLONADO AEROSOL

Propiedades:

Lubricante con teflón: De gran utilidad para la conversión y mantenimiento de maquinaria, sensible y pesada. Elimina rozamientos y chirridos, libera y lubrica ejes, cojinetes, cerraduras, pestillos, tuercas y pernos, desatascando las piezas corroidas y toda clase de maquinaria y refrigerante, permite que mediante sus aditivos especiales se consiga un desbloqueo total.

Aplicaciones y modo de empleo:

Agitar el envase, pulverizar el producto generosamente en las piezas o máquina donde se tenga que eliminar el bloqueo, la humedad o lubricar. Una vez terminada su utilización, pulsar con el envase invertido para evitar la obturación del difusor. Se aplica en automoción, naval, ferrocarriles, obras públicas, elevación y transporte, hidráulica y neumática, bombas, motores, etc. Pulverizar los elementos bloqueados, oxidados, dejar reposar unos instantes y proceder a su desbloqueo con facilidad.

Propiedades físicas:

Aspecto: Líquido traslúcido

Color: Ligeramente marrón.

Olor: Característico.

D= 0.950 + -0.020 g/cc.

Consejos de Seguridad:

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el aerosol. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.

Envasador nº 58485335