

PRO135 - LUBRICANTE AFLOJATODO H1

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Aerosol

Olor: Característico

Densidad: 0,865±0,06g./cc



CARACTERISTICAS: Producto formulado a base de una mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes y lubricantes, consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el desbloqueo de piezas agarrotadas. Aplicado sobre una superficie mojada, desplaza el agua y llega a lugares inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la acumulación de polvo y suciedad.

APLICACIONES: Puede ser usado en industrias alimentarias. Cadenas, rodillos, montaje, industrias hortofrutícolas, panaderías industriales, embotelladores, cadenas de montaje, etc.

FORMA DE USO: Agitar antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm.

PRESENTACIÓN: Aerosoles de 520CC cajas de 24 unidades.

RECOMENDACIONES: P96 94/1/EC-Recipiente a presión. Protégase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. P97 2008/47/EC- No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

FRASES R/S: R12 Extremadamente inflamable. S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. S23 No respirar los vapores y aerosoles. S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

REGISTRO NSF H1: 164027 N° AUTORIZACION SANITARIA: AS-00019-39