

PRO160 - ANTICONGELANTE

PROPIEDADES Y APLICACIONES:

Líquido anticongelante concentrado especialmente indicado para proteger contra las bajas temperaturas cualquier tipo de circuito cerrado de refrigeración, llegando su protección hasta -40º. Contiene monoetilenglicol. Sus propiedades y ventajas principales son: No ataca los distintos materiales. Gran estabilidad y baja volatilidad. Protección antioxidante del circuito. No hace espuma y no deja residuos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Propiedades físico-químicas:

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Verde

Olor: Característico.

pH (puro): 7.5 +/- 0.5

Densidad (20ºC): 1.030 +/- 0.020 kg/lit

Composición cualitativa:

Componentes: Disolventes. Inhibidores de corrosión. Antiespumantes. Colorantes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

La protección según el porcentaje del anticongelante:

% ANTICONGELANTE	10%	20%	30%	40%	50%
	- 5ºC	-12ºC	-17ºC	-30ºC	-38ºC

Se utiliza principalmente en automoción, maquinaria pesada, flotas de autocares e industria en general. Para su correcta utilización vaciar el circuito y enjuagar con agua varias veces a fin de eliminar todos los residuos que se encuentren dentro del sistema, llenando posteriormente con la mezcla según la temperatura de protección que se desee.

PROTECCIÓN APROX.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por ingestión. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Consultar a un médico en caso de malestar. Enjuagarse la boca. Contiene: Etanodiol.

OBSERVACIONES:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o prejuicios que se deriven de su empleo inadecuado.

REIC - 080171246