

PRO165 - ANTIGRAFFITI

Propiedades

Es un disolvente especial de acción rápida, para eliminar todo tipo de manchas y pintadas, siendo inofensivo para la mayoría de superficies duras. Contiene mas 10% cloruro metileno y menos 20 % de metanol .

Aplicaciones y modo de empleo

Limpieza de todo tipo de pinturas (aerosol), marcas de tinta, tizas de colores, rotuladores, etc. Utilizable en paredes y muros, señales de tráfico, camiones, pasos subterráneos, cabinas telefónicas, mesas, escritorios, autocares, y servicios públicos. Para su utilización no es necesario fregar la superficie a limpiar, simplemente pulverizar, dejar que el disolvente trabaje, y borrar con un trapo. En superficies porosas , ayudar con un cepillo de nylon, pulverizando posteriormente agua a presión.

Características técnicas

- **Aspecto:** Líquido transparente.
- **Color:** Incoloro.
- **Olor:** Penetrante.
- **Densidad:** 1.190 - 1.220 g/cc
- **Pto. de inflamación:** >80°C.
- **% materia activa:** 100%
- **pH:** 12 – 13

Composición cualitativa

- Más del 30% de cloruro de metileno.
- Menos del 5% de tensioactivos no iónicos.
- Entre el 3% y menos del 20% de metanol.
- Alcalinizantes.

Dosificación

Se aplica puro, mediante pulverización a presión.

Precauciones

Se sospecha que provoca cáncer. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/ prendas/ gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene disolventes clorados (>30%).

Observaciones

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.