

PRO175 - ANTIGRAFFITI TOALLITAS

DEFINICIÓN:

Toallitas no tejidas, impregnadas con una solución decapante que elimina y disuelve las pintadas y pinturas sobre superficies lisas y no porosas.

COMPOSICIÓN:

Solución de impregnación de las toallitas:

Ésteres grasos, naranja destilada, excipiente (sulfóxido), diacetona alcohol.

No tejido:

celulosa/ polipropileno, con cara abrasiva

UTILIZACIÓN:

Es una toallita de textil no tejido ligeramente abrasivo por una cara para decapar y suave por la otra para enjugar, impregnada de una solución decapante (sin alcohol, sin disolvente agresivo) que elimina y disuelve las pintadas y las pinturas en las superficies lisas y no porosas. Las toallitas son una forma moderna de decapar las superficies, sin que se vierta o se derrame producto. Basta con frotar una toallita sobre la superficie o el objeto que hay que limpiar, hasta que desaparezca la suciedad. Las toallitas serán utilizadas por todos los servicios de limpieza municipales e industriales, tanto al interior como al exterior. Las toallitas permiten limpiar las paredes lisas, las cabinas telefónicas, ascensores, persianas metálicas, paneles y rótulos luminosos, señales de carretera, entrada del metro y estaciones de tren, vagones de tren, metros...

MODO DE EMPLEO:

Sacar HORIZONTALMENTE una toallita impregnada hasta la zona precortada. Separar de un golpe. Si la toallita siguiente no hubiese empezado a salir, abrir el envase y reajustar con la toallita, a partir del rulo. Cerrar bien el envase después de cada uso, para evitar que se sequen las toallitas. Frotar con la parte abrasiva efectuando un movimiento circular. Enjugar luego con la parte suave. Usar varias toallitas si necesario. No aclarar, dejar secar al aire libre. Tirar las toallitas usadas en un contenedor de residuos. En caso de manchas muy rebeldes (en particular pintadas antiguas, bien incrustadas), prehumedecer la superficie con la toallita y dejar actuar unos minutos antes de frotar.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

Este producto está reservado a la limpieza de superficies inertes. Llevar guantes de protección estancos tipo caucho butilo. Evítese el contacto con la piel. En efecto, las sustancias eliminadas por la toallita podrían ensuciar las manos del usuario, que deberá entonces utilizar un producto adecuado para limpiarse las manos. Consultar la ficha de datos de seguridad. Evítese el contacto con los ojos y las mucosas. No inhalar. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

COMPATIBILIDADES:

El producto es compatible con la mayoría de los materiales; no obstante procedan a una prueba previa. En lo que se refiere a las superficies pintadas o barnizadas, comprobar la resistencia de la pintura de fondo o del barniz, así como para las superficies con revestimiento sintético de tipo escay.

INCOMPATIBILIDADES:

No mezclar con otros productos.

CONSERVACIÓN:

Las toallitas se conservan 2 años protegidas del calor, en condiciones de temperaturas normales.

OTRAS INFORMACIONES:

Las informaciones contenidas por el presente documento, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, relativos al producto concernido y no tienen más objeto que el de informar respecto a nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Estas informaciones cumplen la legislación vigente y se proporcionan de buena fe. De modo que no pueden constituir un compromiso de nuestra parte, respecto a las propiedades precisas de dichos productos o su aplicación para una determinada utilización. Se llama en particular la atención de los usuarios sobre los posibles riesgos generados por el uso del producto para otros fines que aquel que se le ha previsto.