

PRO200K - CLORO LÍQUIDO PARA PISCINAS 4x5L

PROPIEDADES

Cloro líquido para el mantenimiento del agua de piscinas, con su aplicación obtendremos un agua totalmente sanitizada. Ayuda al equipo de filtración a mantener un agua cristalina. Su dosificación es de 50cc. por cada 1.000 lts. de agua. El nivel de cloro en la piscina debe ser controlado periódicamente por medio de un medidor de cloro y debe encontrarse entre 1 y 1,5 ppm. Si se encuentra debajo de esta medida se debe hacer un tratamiento de shock para nivelarlo. En ciertas oportunidades se hace necesario reforzar la dosis de cloro, duplicándola. Esto se realiza cuando hay muchos bañista, más aún si se trata de niños, después de lluvias o si el calor fue muy intenso, ya que las altas temperaturas permiten que el cloro se evapore con mayor rapidez. Si el tratamiento del agua con cloro se realiza con seriedad y en forma responsable, lo mismo con la utilización de los demás productos complementarios, como los alguicidas, y las renovaciones periódicas por la realización de la limpieza del barrefondo, el agua se puede mantener en perfectas condiciones, sin tener necesidad de cambiarla de un año a otro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Líquido
Color	: Incoloro
Olor	: Prácticamente inodoro.
Densidad	: 1,1 g/ml
pH	: 2 - 4

MODO DE EMPLEO

Aditivar por cada 10000 litros de agua unos 2 litros de Cloro líquido. Duplica la dosis de cloro cuando haya llovido o si la piscina la ha usado mucha gente. Mantener el nivel del Cloro entre 1-1.5 mg/L

ADVERTENCIAS

Muy tóxico para los organismos acuáticos. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagase la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Contiene: Hipoclorito sódico.

Producto para uso profesional.

FABRICADO EN ESPAÑA