

PRO220 - DESATASCADOR ENERGÉTICO 12x1L

PROPIEDADES Y APLICACIONES:

Es un producto líquido desatascador muy concentrado, que trabaja químicamente sobre las materias orgánicas disolviéndolas totalmente, sin perjudicar ninguna clase de material de fontanería y albañilería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Propiedades físico-químicas :

Aspecto:	Líquido transparente.
Color :	Marronoso.
Olor:	Característico.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Funciona disolviendo y convirtiendo en líquido cualquier clase de materia de tipo orgánico como papel, restos de comida, trapos, filtros de cigarillos, compresas, celulosas, acumulaciones de grasas, inclusive el cabello humano. El producto debe usarse directamente sobre los desagües, dejando pasar de 15 a 30 minutos antes de añadir agua.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Contiene ácido sulfúrico.

Se aconseja no usar el producto sobre aluminio o metal zincado. No mezclar ni echar agua sobre PRO220 , ni tampoco mezclar con otros productos químicos. No respirar las emanaciones del desagüe durante el tratamiento. Usar guantes y protección ocular para manipular el producto. En caso de salpicaduras sobre la piel, ojos y vestido, lavar inmediatamente con agua abundante y pedir asistencia médica si fuese necesario.

OBSERVACIONES

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o prejuicios que se deriven de su empleo inadecuado.