

twb 59{9b / hCw ! b£9

PROPIEDADES

No mancha el hormigón. Excelente acabado de las superficies. No afecta a un posterior pintado ó enyesado. Bajo coste de uso. Excelente emulsionabilidad en agua de hasta 40ºHF de dureza.

APLICACIONES

Desencofrante-desmoldeante del hormigón a base de aceites minerales refinados, emulsionable en agua y especialmente aditivado para la protección de moldes y estructuras de encofrado de la posterior oxidación. Excelentes acabados con disminución de riesgos de rotura, protege los moldes y aumenta el rendimiento de las operaciones, consiguiéndose excelentes acabados y evitándose manchas en las superficies desmoldeantes.

CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS

Aspecto: Líquido limpio de color ambar.
Densidad a 20ºC: 0,875 kg/lit . Estabilidad de la emulsión: Buena.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

Como desmoldeante desencofrante de hormigón en estructuras y prefabricados, en moldes metálicos o de madera. Especialmente indicado para el desmoldeo en pistas de cemento de viguetas continuas. Con la emulsión preparada se utiliza con pincel, brocha o pistola, trapos impregnados y en algunos casos por inmersión. El producto puede aplicarse puro o diluido en agua en proporciones entre 1:5 a 1:6, obteniéndose con ello unos rendimientos de 40 a 50 m2 por litro de producto. Puede aplicarse por pulverización, brocha, trapo o inmersión.

500ml/10l MADERA relación 1:5 HIERRO relación 1:10

WQSSPSWQW

Exponemos a continuación una tabla de rendimientos, de acuerdo con los diferentes tipos de moldes o encofrados. (una datos tomados con mezcla de una parte de producto y cuatro de agua) .

Tipo de desmoldeo o encofrado	Rendimiento m2/litro
Terrazo pulido	15-20
Hormigón enlucido	10-15
Madera	15-20
Hierro	20-30
Plástico	30-35

Los datos aportados son meramente orientativos, puesto que existen muchos y variados factores que inciden directamente en el rendimiento, tales como el estado de los moldes, limpieza de los mismos, forma de aplicación del producto, etc...

ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. NO INGERIR. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Contiene: Tensoactivos no iónicos: (>5% pero <15%)