

PRO235 - DESENGRASANTE MÁQUINA A PRESIÓN 2x10L

PROPIEDADES

Detergente líquido muy enérgico, con remarcado efecto anti-estático. Su alto poder emulsionante de la suciedad le confiere al producto unas características ideales en la limpieza de todo tipo de superficies que por causas diversas no se desean o pueden frotar. Contiene eficaces inhibidores de corrosión que dan una adecuada protección de los motores y superficies tratadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Líquido transparente :	<u>Composición:</u> Tensioactivos
Color	Azul	aniónicos Tensioactivos no
pH	:10,5-11.0	iónicos Tensioactivos
Densidad (20°C)	: 1,10±0.05 g/cc	anfotéricos Acido
		nitrilotriacético EDTA

(Componentes de declaración obligatoria según Real Decreto 770/1999 de 7 de mayo)

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Los campos de aplicación específicos del producto son el lavado a presión de motores y carrocerías de automóviles y camiones. En el caso de carrocerías, se emplea principalmente para el lavado de automóviles camiones, tractores, excavadoras, grúas, etc. El producto se emplea en general con sistemas propulsados a presión o bien vapor de agua, previa la dilución correspondiente. La dilución óptima depende del estado de las superficies, en términos generales se usa diluido con agua en la proporción de 1:5 a 1:25 dependiendo de la superficie a tratar.

ADVERTENCIAS

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Contiene: Hidroxido de sodio, fosfatos, NTA, tensoactivos aniónicos y catiónicos.

OBSERVACIONES :

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o prejuicios que se deriven de su empleo inadecuado.

REIC - 080171246