

PRO295 - DISOLVENTE UNIVERSAL 4x5L

Características Generales:

Es un disolvente para nitrocelulósicos que se comporta como un enérgico disolvente universal.

Composición:

Mezcla equilibrada de Esteres, Cetonas, Alcoholes e Hidrocarburos Aromáticos.

Obtención:

Todos los componentes son obtenidos por síntesis y/o destilación.

Olor:

El característico de los disolventes nitro. Densidad a 15°C: 0,830 +/- 5

Curva de destilación:

60% - 135% C.

Propiedades:

Disolventes para nitrocelulósicos de tipo "rápido". Disolvente de gran poder de disolución y muy enérgico.

Aplicación:

Ideal para la disolución de Imprimaciones, Masillas, Aparejos, Tapaporos, Lacas y en general todas las especialidades a la nitrocelulosa, así como algunos tipos de Sintéticos y otros, cuya aplicación sea a pistola aerográfica y se desee una rápida velocidad de evaporación del disolvente con perjuicio, en algunos casos, del brillo de la pintura. Como disolvente enérgico y de gran poder de disolución, lo hace idóneo para la limpieza de pinceles, brochas, pistolas etc. y en general todos los útiles e instalaciones de pintado. Aconsejamos comprobar la compatibilidad para la dilución de Esmaltes y Pinturas distintos de los antes mencionados. En ambientes húmedos o calurosos y en aplicaciones de dilución, utilizar menor cantidad o la Ref. "ECO-solvent" para evitar velados, cuarteados y matizados de brillo.

Precauciones:

Nocivo por inhalación e ingestión. Fácilmente inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase el recipiente bien cerrado. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. Manipúlese y abra el recipiente con prudencia (y apartado de la vertical de la cara). No respirar los vapores. No tirar los residuos por el desagüe. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrelle el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene: Tolueno y Metanol.

*** Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.**