

PRO305 DISOLVENTE ESPECIAL TINTAS DE EVAPORACIÓN RÁPIDA 4x5L

PROPIEDADES:

Limpiador dieléctrico de velocidad de evaporación rápida; no deja residuos ni película sobre los elementos tratados. Alto poder de limpieza. Rigidez dieléctrica 42000 V. (S.E. 2,5 mm). Es inofensivo para elementos metálicos y superficies pintadas. Ideal para sistemas de corriente continua, ya que a causa de su ININFLAMABILIDAD, no es afectado por las chispas habituales en dichos sistemas. Contiene disolventes clorados (Clorometileno, tricloroetileno, tetracloroetileno).

PROPIEDADES FISICAS:

Aspecto:	Líquido incoloro.
Riqueza:	min. 99 % (valor standard 99,9 %)
Densidad:	1,621 g/ml. a 20º C
Rango de destilación:	120.5 - 122.0 º C
Color APHA:	max. 15
Solubilidad en agua:	0,015 % (25ºC)
Presión de vapor:	18 mmHg (20ºC)
Punto de inflamación:	Ininflamable
Humedad:	max. 30 ppm

CARACTERISTICAS DE USO

Limpieza de generadores, motores, armarios eléctricos, etc. Se emplea en la industria de la madera, para limpiar restos de colas de termofusión y en hostelería para arrancar chicles de suelos. Efectivo para disolver siliconas resacas y restos de colas de moquetas. Para su utilización rociar abundantemente la instalación, dejar pasar unos instantes y secar con chorro de aire seco.

PRECAUCIONES:

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Se sospecha que provoca cáncer. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene disolventes clorados (>30%)