

PRO330 - GEL DECAPANTE 2x10L

Propiedades:

Enérgico decapante para la eliminación de pintura, barniz, goma, laca, adhesivos, revestimientos protectores, etc. Puede aplicarse tanto en exteriores, en este caso con buena ventilación.

Propiedades Físicas:

Aspecto: Gel transparente
Color: Incoloro
Densidad : 1,13-1,19
Tiempo decapado: 90-150 segundos

Composición cualitativa:

Tensoactivos Disolventes
Espesantes

Aplicaciones:

Para el decapado de recubrimiento sobre cualquier tipo de superficie de metal, madera u hormigón, tal como embarcaciones, letreros, camiones, maquinaria de construcción, depósitos, etc. En superficies porosas, se puede utilizar como producto antivandálico, eliminando todo tipo de pinturas de spray.

Modo de empleo:

Para el decapado de recubrimientos sobre cualquier tipo de superficie de metal, madera u hormigón, como maquinaria de construcción, letreros, embarcaciones, camiones, depósitos, muebles de madera y metálicos, cabina de pintura, etc. Impregnar la superficies a decapar mediante brocha o rodillo pulverizador, procurando dejar una capa gruesa de producto. Dejarlo actuar hasta que el recubrimiento se ahueque, eliminando los residuos con espátula y lavar la superficie con agua a presión.

Consejos de seguridad:

Nocivo en caso de ingestión. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por ingestión. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Contiene: Tensoactivos aniónicos (<5%), Hidróxido sódico (<5%), Disolventes clorados (>30%) .

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.