

## PRO351 GRASA COMÚN ALTA TEMPERATURA

### DESCRIPCIÓN

Es una grasa especial lítica para engrase general de cualquier punto en toda clase de vehículos, maquinaria agrícola y maquinaria general, con unas excelentes propiedades de extrema presión y capaz de soportar una amplia gama de velocidades en puntos especiales. Proporciona un funcionamiento de seguridad, reduciendo el desgaste y prolongando los intervalos de engrase.

### APLICACIÓN

Es de aplicación en toda clase de maquinaria dentro de la industria del automóvil, construcción, agrícola, ganadera, minera, etc. Especialmente indicada para la lubricación de toda clase de rodamientos, cojinetes, articulaciones, cadenas, etc.

### PRECAUCIONES

NO INGERIR. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                     | <b>Norma</b> | <b>Valores típicos</b> |          | <b>Unidad</b>    |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|----------|------------------|
|                                     | <b>M9100</b> | <b>1</b>               | <b>2</b> | -                |
| Aspecto                             | Grasa marrón |                        |          |                  |
| Consistencia NLGI                   | ISO 2137     | 1                      | 2        | -                |
| Penetración a 25 °C                 | ASTM D-217   | 325                    | 285      | mm <sup>-1</sup> |
| Variación a 10 <sup>5</sup> golpes  | ASTM D-217   | +45                    | +45      | mm <sup>-1</sup> |
| Punto de gota                       | ASTM D 566   | 190                    | 190      | °C               |
| Cenizas                             | ASTM D 128   | 0,65                   | 0,65     | %                |
| Carga de soldadura                  | ASTM D 2596  | 160                    | 160      | kg               |
| Separación de aceite, 24 h., 100 °C | ASTM D 6184  | 4,56                   | 4,56     | %                |