

PRO410 - DESENGRASANTE BASE SOLVENTE 2x10L

Propiedades:

Enérgico eliminador de grasas, breas, asfaltos y alquitranes de acción rápida, económica y segura. Sus activos elementos solventes, reforzados en su acción por tensioactivos de elevado poder emulsionante, disuelven todos los restos de productos resinosos incorporados al agua de enjuague. No afecta las superficies pintadas. Indispensable para la limpieza y eliminación de fuel, aceites quemados, breas, alquitranes y demás residuos resinosos en trabajos de techado, limpieza de cisternas de combustible, motores, maquinaria, etc.

Propiedades Físicas:

Aspecto: Líquido transparente
Color: Ambar
Densidad : 0,87 - 0,92 g/cc.
pH: 9-10 (emulsión 20%)

Composición cualitativa:

Emulsionantes.
Aminas grasas. Disolventes.

Aplicaciones y modo de empleo:

Debe aplicarse concentrado sobre la zona afectada, reforzando su acción limpiadora con estropajo, cepillo o cualquier otro sistema abrasivo, si es necesario, dejándose posteriormente en reposo para que penetre y realice su acción disolvente emulsionante enjuagando la zona con agua a presión. El producto puede diluirse según el caso en petróleo, gasoil o agua de 1:1 a 1:5.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Se sospecha que provoca cáncer. Líquidos y vapores inflamables. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. Eliminese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene: Hidrocarburos alifáticos (>30%), Disolventes clorados (>30%)

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.