

PRO460 - LUBRICANTE BASE SILICONA (12uds)

PROPIEDADES:

Lubricante base silicona con muy buena capacidad de desmoldeo y separación, basado en aceites sintéticos de primera calidad. Película incolora de larga duración y rendimiento. Amplio rango de temperatura de trabajo, de -40º a 200ºC.

APLICACIONES:

Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de lubricación satisfactorios, obteniendo unos acabados inmejorables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Incoloro.
Olor: Penetrante.
d = 1,287 +- 0.020 gr/cc

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Producto apto para todo tipo de superficies: Metal, goma, plástico y vidrio. Equipado con válvula de 360º, para utilizar en cualquier posición.

PRECAUCIONES:

Aerosol extremadamente inflamable. Líquido y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. En caso de incendio: Utilizar espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico, AFFF para apagarlo. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente como residuos peligrosos.