

PRO515 - TALADRINA

PROPIEDADES :

Taladrina sintética soluble en agua en todas las proporciones, la dureza del agua no influye en la solución. Especialmente recomendado para trabajos de rectificado y afilado con molas, abrasivos de corindón, carborundum o diamante. También para otras operaciones de mecanizado como son: mandrilado, troceado, cepillado y taladrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	: Líquido transparente
Color	: Verde
Olor	: Sin perfume
Ph (1% en agua)	: 10,5 – 11,5
Densidad	: 1,125 ± 0,005 grs/cc
Corrosión al hierro al 2%	: Negativa

COMPOSICION CUALITATIVA

Sales antioxidantes
Alcalinizantes

MODO DE EMPLEO :

Se emplea diluido en agua siendo la dosificación aconsejada para las operaciones de rectificado y afilado de 2%.

ADVERTENCIAS:

Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Enjuagarse la boca. Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene isotiazolonas. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene: Nitrito de sodio (<5%)