

PRO535 - ACEITE CORTE Y TALADRO

CARACTERÍSTICAS:

Es una mezcla de aceite mineral refinado con aditivos de extrema presión, modificadores de fricción e inhibidores de corrosión. Excelentes características lubricantes dando lugar a unas buenas superficies acabadas en piezas mecanizadas.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Ligera formación espuma blanca amarillenta

Olor: Característico

Densidad: 0,865±0,06 gr/cm³

PH: No procede

Punto de inflamación: >42°C

APLICACIONES:

El aceite de corte proporciona una lubricación superior y una mejor acción refrigerante, que ayuda a conseguir operaciones de corte rápidas y cómodas. En los trabajos que se precisan pequeñas cantidades de enfriadores y lubricantes químicos. Reduce el calor para no perjudicar la vida de la herramienta. Excelente tanto para metales ferrosos como no ferrosos. Resulta ideal para operaciones de rosca, aterrajado, fresado, taladro, trabajos de fontanería, mantenimiento industrial, así como matrizado y utillaje de precisión. Es muy eficaz con metales difíciles de trabajar y que se rasgan fácilmente, así como con el titanio y con los metales más duros y abrasivos, como la serie 300 de aceros inoxidables, bronce al manganeso, bronce al aluminio y silicio. Puede utilizarse sobre aluminio y no produce ninguna reacción adversa para las aleaciones.

FORMA DE USO:

Agitar el envase, pulverizar el producto directamente sobre la zona de contacto o sobre la pieza mecanizada y en instrumentos de corte mientras se está trabajando.

RECOMENDACIONES:

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el aerosol. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Elimínese el contenido y/o su recipiente con todas las precauciones posibles.

PRESENTACION:

Aerosoles de 520cc. Cajas de 12/24 unidades.

Para Medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del producto.