

PRO545 - AUTOARRANQUE MOTORES 400ml

Descripción:

Permite el arranque de motores de gasolina y diesel en condiciones extremas, evita el desgaste y agotamiento de la batería, se hace indispensable en invierno, y sobre todo después de largos periodos de parada y en climas húmedos y fríos. Elimina la humedad.

Modo de empleo:

Pulverice el Spray Auto-Arranque en el filtro de aire durante dos segundos. Encienda el motor inmediatamente. Dé poco gas si se trata de un motor de gasolina, con motores diésel dé gas a fondo sin pre-ignición. No pulverice el producto en las bujías o partes calientes.

Peligro:

Nafta (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno. H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión. Puede reventar si se calienta. H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P280 Llevar guantes de protección. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P261 Evitar respirar la niebla/los vapores/el aerosol. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P331 NO provocar el vómito. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

PROPIEDADES BÁSICAS QUÍMICAS:

ASPECTO FÍSICO:

Aerosol-líquido muy volátil

COLOR:

Amarillo pálido

OLOR:

eter

INFLAMABILIDAD:

Inflamable

DENSIDAD TgÉT NP:

0,75 g/ml r 0,008 (líquido contenido)

PUNTO DE EMBUDICIÓN:

-12 °C a 1 atm. (propelente)

PUNTO DE INFLAMACIÓN:

-104 °C (propelente)

PRESIÓN DEL ENVASE:

4,2 atm (20 °C)

