

PRO565 ULTRATEFH1 ACEITE TEFLÓN ATÓXICO EN AEROSOL

DESCRIPCIÓN

Lubricante en aerosol con base mezcla de aceite blanco medicinal, hidrocarburos sintéticos y aditivos mejoradores de sus propiedades. Contiene PTFE. Es un lubricante apto para contacto accidental con alimentos, clasificado como H1 por la NSF.

MODO DE EMPLEO

Antes de la primera aplicación, limpiar y desengrasar las superficies a tratar. Agítase enérgicamente antes de su uso. Manténgase el frasco en vertical, tanto durante el almacenaje como al emplearlo.

APLICACIÓN

Lubricación de puntos abiertos, exposición a humedad ambiental, vibración, vapores, suciedad, altas cargas y presiones. Plantas de embotellado, envasado de alimentos (industria conservera, almacenes horto-frutícolas), acabados textiles, plantas depuradoras, equipos en puertos, embarcaciones, en mecanismos como:

PROPIEDADES

Excelente adherencia en presencia de agua fría o caliente, agua salada y vapor de agua.
Gran poder de penetración que garantiza la

- lubricación en puntos de difícil acceso.
- Protege de la corrosión.
- Temperatura de trabajo de -10 a +150°C.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Elevada capacidad de soporte de carga y extrema presión. Incoloro y sin olor, apto para contacto accidental con alimentos, según la NSF.
- Cadenas, cables, guías y excéntricas -
- Husillos y válvulas
- Pequeños cojinetes

NIVEL DE CALIDAD

Certificación NSF H1, nº 149230
Certificación HALAL, nº IH-682/2.4/B/76/3/31



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(concentrado)	Norma	Valores típicos	Un.
Aspecto	-	Líquido incoloro	-
Densidad a 15 °C	ASTM D 1298	0,90	gr/cm ³
Viscosidad a 40 °C	ASTM D 445	104	cSt
Punto de Inflamación	ASTM D 92	205	°C
Punto de Fluidez	ASTM D 97	-12	°C
Huella desgaste, 4 bolas	ASTM D 4172	0,33	mm

La información presentada en este documento está basada en nuestros conocimientos a la fecha de la revisión indicada. Nos reservamos modificaciones. Dicha información no libera al usuario de ensayar el producto en su propia aplicación. Los datos indicados representan valores medios y no constituyen especificaciones de producto. Para más información contactar con el Servicio Técnico de COGELSA. COGELSA no se hace responsable de daños derivados de un uso inadecuado del producto.

DISTRIBUIDO POR PRONOVA SOLUCIONES INDUSTRIALES SL

Fecha de Emisión: 16/03/2019