

PRO640 DESINCRUSTANTE ELIMINADOR DE CEMENTO

PROPIEDADES Y APLICACIONES:

Es un enérgico limpiador de alta concentración, con una combinación única de materia de base ácida, inhibidores y agentes de dispersión para la eliminación de restos calcáreos hallados en la industria de la construcción y albañilería. Es de fácil aplicación y rapidez. Limpieza de fachadas, eliminación de restos de mortero de trabajos de ladrillo u hormigón, extracción de hormigón endurecido de maquinaria y equipo, limpieza de suelos que tienen yeso o restos de mortero, limpieza de sedimentos de óxido, extracción de sedimentos de cal o tuberías y en general en todas aquellas superficies con problemas graves de residuos de cal o cemento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades físico-químicas:

Aspecto: Líquido de color verdoso.
Olor: Picante-ácido.
pH: 1-3
Densidad: 1,126+-0,06Kg./L

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Diluir de 10-30 cc en 1 litro de agua y aplicar sobre la suciedad a tratar. Frotar en caso de suciedad persistente. Puede emplearse puro. Para incrustaciones leves, puede diluirse 50 ml en 1 litro de agua.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

: Mantener los envases bien cerrados en lugares que no estén a la intemperie. Mantener fuera del alcance de los niños. Manipúlese con cuidado. No utilizar en contacto con zinc y acero galvanizado. Los vapores ácidos del producto no diluido pueden dañar superficies adyacentes, causando oxidación en el acero no protegido.

OBSERVACIONES :

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o prejuicios que se deriven de su empleo inadecuado.

Para Medidas Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del producto.

